

1, 画像の解像度

解像度が低いと粗く印刷されます。印刷するサイズで300～600dpiを推奨します。それ以上の高解像度はデータが重くなるだけで印刷品質は同じです。

2, フォントのアウトライン化

aiで入稿する場合、フォントはすべてアウトライン化

①文字を選択→②書式→③アウトラインを作成

を作成してください。PDF/X-1aで入稿する場合はアウトライン化不要です。

3, ドキュメントのカラーモード

カラー印刷：CMYK モノクロ印刷：Kのみ

aiで入稿する場合は埋め込み画像もカラーモードはCMYKで作成してください。

PDF/X-1aで入稿する場合は自動的にCMYKとなります。

4, 裁ち落としデザイン

印刷してから紙を切り落とします。仕上がり範囲より外側までデザイン、画像を配置してください。仕上がりサイズぴったりの場合は断裁すると端が白く出てしまいます。

5, リンク画像不可

aiで入稿する場合は画像を埋め込み保存してください。PDF/X-1a保存する場合は自動的に埋め込まれたpdfが出来上がります。

6, 透明効果不可

PDF/X-1aは透明を処理できないので、透明を使用しないでください。どうしてもの際はPDF/X-4aを書き出して備考に記入してください。

7, PDF/X-1a での保存方法

アートボードに塗足し3mm、トンボを付けて保存します。ファイル名やカラーバーなどの付加情報は付けずに保存してください。詳しくはホームページ上に詳細説明ページをご用意しています。PDF書き出しはPDF/X-1a2001 (日本) でアートボードを保存してください。入稿画面にデータ添付を忘れずに！